

Indukční snímač Millimar P1300 MA / P1300 MA bez kabelu




- Kompatibilita Mahr
- Osvědčená technologie polomůstku společnosti Mahr
- Snadné provádění servisních úkonů, kabel a snímač lze oddělit díky konektoru
- Jednoduchá přestavba na pneumatické zdvih
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Klíček pro nastavení zdvihu, Přípojka pneumatické hadice

Technické parametry

Obj. č.		4400180	4400182
Typ produktu		P1300 MA	P1300 MA bez kabelu
Rozsah měření	mm	± 2	
Vzdálenost horního dorazu	mm...mm	+2,2 ... 4,4	
Vzdálenost dolního dorazu	mm...mm	-2,2 ... 0	
Zdvih / Pohon		Vakuový zdvih (standardně)	
Měřicí síla N	N	0,75 N +/-0,15 N	
Nárůst měřicí síly	N/mm	0,3 N/mm	
Odchylka citlivosti	%	0,3	
Opakovatelnost f_w	μm	0,1	
Hystereze f_u	μm	0,5	
Lineární odchylka v rozsahu +/-0,5 mm	μm	0,4	
Lineární odchylka v rozsahu +/-1,0 mm	μm	1,5	
Lineární odchylka v rozsahu +/-2,0 mm	μm	3	
Třída krytí:		IP 64	
Délka kabelu	m	2,5	
Teplotní koeficient	$\mu\text{m}/^\circ\text{C}$	0,15	
Kompatibilita		Polomůstek Mahr	

Obj. č.	a	b	c	d
	mm	mm	mm	mm
4400180	85,6	53,3	98,6	125
4400182	85,6	53,3	98,6	125



Příslušenství

Obj. č.	Označení výrobku
4885220	Kabel 2,5 m
4885259	Kabel 5 m
4885260	Kabel 10 m
4885334	Kabel 2,5 m, úhel 90°
4885335	Kabel 5 m, úhel 90°
4885336	Kabel 10 m, úhel 90°
4400238	Pneumatická přípojka, úhel 90°
7021546	Gumová manžeta
7026827	Pružina vyvíjející měřicí sílu 0,25 N
7026828	Pružina vyvíjející měřicí sílu 0,5 N
7026849	Pružina vyvíjející měřicí sílu 0,75 N
7025579	Pružina vyvíjející měřicí sílu 1,0 N
7025505	Pružina vyvíjející měřicí sílu 1,25 N