

Indukční snímač Millimar P1300 TB / P1300 TB bez kabelu


- Kompatibilita Tesa
- Technologie polomůstku Tesa
- Přiblížení snímače pomocí stlačeného vzduchu
- Snadné provádění servisních úkonů, kabel a snímač lze oddělit díky použití konektorů
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Klíček pro nastavení zdvihu, Připojka pneumatické hadice



Technické parametry

Obj. č.		4400191	4400193
Typ produktu		P1300 TB	P1300 TB bez kabelu
Rozsah měření	mm	± 2	
Vzdálenost horního dorazu	mm...mm	+2,2 . . . 4,4	
Vzdálenost dolního dorazu	mm...mm	-2,2 . . . 0	
Zdvih / Pohon		Přiblížení snímače pomocí stlačeného vzduchu (max. 1 bar)	
Měřicí síla N	N	V závislosti na stlačeném vzduchu	
Odchylka citlivosti	%	0,3	
Opakovatelnost f_w	μm	0,1	
Hystereze f_u	μm	0,5	
Lineární odchylka v rozsahu $\pm 0,5$ mm	μm	1	
Lineární odchylka v rozsahu $\pm 1,0$ mm	μm	3	
Třída krytí:		IP 64	
Délka kabelu	m	2,5	
Teplotní koeficient	$\mu\text{m}/^\circ\text{C}$	0,15	
Kompatibilita		Tesa	

Obj. č.	a	b	c	d
	mm	mm	mm	mm
4400191	94,2	61,9	107,2	133,6
4400193	94,2	61,9	107,2	133,6



Příslušenství

Obj. č.	Označení výrobku
4885220	Kabel 2,5 m
4885259	Kabel 5 m
4885260	Kabel 10 m
4885334	Kabel 2,5 m, úhel 90°
4885335	Kabel 5 m, úhel 90°
4885336	Kabel 10 m, úhel 90°
4400238	Pneumatická přípojka, úhel 90°
7028220	Gumová manžeta