

VLASTNOSTI

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Rychloposuv s integrovanou řehačkou
- Samostředicí měřicí hlavice se třemi bočně vystupujícími, o 120° odsazenými měřicími doteky
- Měřicí doteky od 12 mm osazeny tvrdokovem
- Od 12 mm měřicí dotek pro měření až ke dnu otvoru
- Od 40 mm měřicí hlavice z hliníku ke snížení hmotnosti
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Šestihranný imbusový klíč, Klíč k výměně měřicích hlav (od 30 mm), Pouzdro

Použití:

Měření:

- Průchozí otvory
- Tupé otvory
- Středící okraje





TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Dělení stupnice	Maximální odchylka	Stoupání vřetene	Norma	Hloubka měření	Hloubka měření s prodloužením
		mm	mm	μm	mm		mm	mm
4190310	44 A	6 – 8	0,001	4	0,5	DIN 863-4	58	133
4190311	44 A	8 – 10	0,001	4	0,5	DIN 863-4	58	133
4190312	44 A	10 – 12	0,001	4	0,5	DIN 863-4	58	133
4190313	44 A	12 – 16	0,001	4	0,5	DIN 863-4	64	139
4190314	44 A	16 – 20	0,001	4	0,5	DIN 863-4	64	139
4190315	44 A	20 – 25	0,005	4	0,5	DIN 863-4	68	218
4190316	44 A	25 – 30	0,005	4	0,5	DIN 863-4	68	218
4190317	44 A	30 – 40	0,005	4	0,5	DIN 863-4	76	226
4190319	44 A	40 – 50	0,005	4	0,5	DIN 863-4	76	226
4190320	44 A	50 – 60	0,005	5	0,5	DIN 863-4	79	229
4190321	44 A	60 – 70	0,005	5	0,5	DIN 863-4	79	229
4190012	44 A	70 – 85	0,005	5	0,5	DIN 863-4	97	247
4190013	44 A	85 – 100	0,005	5	0,5	DIN 863-4	97	247
4190014	44 A	100 – 125	0,005	6	0,5	DIN 863-4	132	282
4190015	44 A	125 – 150	0,005	6	0,5	DIN 863-4	132	282
4190016	44 A	150 – 175	0,005	7	0,5	DIN 863-4	132	282
4190017	44 A	175 – 200	0,005	7	0,5	DIN 863-4	132	282

Micromar 44 A

Samostředící třídotkový dutinoměř

Obj. č.	a	b	c	d
	mm	mm	mm	mm
4190310	1,5	4	1,5	58
4190311	1,8	4,3	1,5	58
4190312	1,8	4,3	1,5	58
4190313		6,5	4	64
4190314		6,5	4	64
4190315		9	4	68
4190316		9	4	68
4190317		15	5	76
4190319		15	5	76
4190320		18	5	79
4190321		18	5	79
4190012		23	7	97
4190013		23	7	97
4190014		27	7	132
4190015		27	7	132
4190016		27	7	132
4190017		27	7	132




PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4710026	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (8 mm)	355 E
4710030	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (10 mm)	355 E
4710032	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (12 mm)	355 E
4710036	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (16 mm)	355 E
4710040	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (20 mm)	355 E
4710045	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (25 mm)	355 E
4710050	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (30 mm)	355 E
4710060	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (40 mm)	355 E
4710070	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (50 mm)	355 E
4710080	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (60 mm)	355 E
4710105	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (85 mm)	355 E
4710121	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (125 mm)	355 E
4710122	Nastavovací kroužky DIN 2250 C (175 mm)	355 E
4190090	Prodloužení hloubky 75 mm, (6 –12 mm)	44 Av
4190091	Prodloužení hloubky 75 mm, (12 –20 mm)	44 Av
4190092	Prodloužení hloubky 150 mm, (20 –30 mm)	44 Av
4190093	Prodloužení hloubky 150 mm, (30 –200 mm)	44 Av



355 E



44 Av