


Digitální úchylkoměr MarCator 1086 Ri



Technické parametry


Obj. č.	4337624	4337625	4337626	4337627	4337628	
Typ produktu	1086 Ri					
Rozsah měření	mm	12,5	25	50	100	25
Rozlišení	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01				
Rozlišení	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"				
Mezní chyba G	mm	0,004				
Mezní chyba na 50 jednotkách rozlišení	mm	0,002				
Opakovatelnost	mm	0,001				
Měřicí síla N	N	0,65 - 0,9	0,65 - 1,15	1,25 - 2,7	1,8 - 3,5	0 - 0
Norma	Tovární norma					
Krytka pro zvedání na konci měřícího čepu	•					

Funkce:

- ON/OFF
- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- Změna směru odečítání
- PRESET (přednastavení displeje)
- TOL (zadání tolerancí)
- <0> (režim zobrazení tolerance)
- ABS (displej lze vynulovat aniž by se ztratil vztah k přednastavené hodnotě)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Faktor (lze nastavit)
- LOCK (individuální zámek klávesnice)

- Integrovaný bezdrátový přenos dat
- Kontrastní LCD displej
- Ovládací a zobrazovací jednotka otočná o 280°
- Upínací stopka a tyčka doteku z kalené nerezové oceli
- Okamžitě připraveno k měření díky referenčnímu systému
- **Výška číslic:** 11 mm
- **Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Integrovaný bezdrátový přenos
- **Třída krytí:** IP 42
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Baterie

Obj. č.	a	b	c	Upínací stopka
	mm	mm	mm	mm
4337624	126,3	23	13,5	8
4337625	153,4	26,8	26,5	8
4337626	267,3	40	52	8
4337627	420,3	91	103	8
4337628	153,4	26,8	26,5	8



Příslušenství


Obj. č.	Označení výrobku	Typ produktu
4884464	Baterie 3 V, Typ CR 2450	
4102357	16 EXu Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102915	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4102220	Bezdrátový přijímač	i-Stick
4375004	Ochranná čepička pro 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s
4337421	Zadní stěna s okem	1086 b
4336311	Drátové zdvihátko (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Pneumatické zdvihání (12,5 + 25 mm)	1082 p
4310103	Adaptační pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4336230	Pneumatické zdvihání (50 + 100 mm)	1082 p




i-Stick



1085 a



1082 p



1082 p

Digitální úchylkoměr MarCator 1086 Ri

Funkce:

- ON/OFF
- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- Změna směru odečítání
- PRESET (přednastavení displeje)
- TOL (zadání tolerance)
- <0> (režim zobrazení tolerance)
- ABS (displej lze vynulovat)
- aniž by se ztratil vztah k přednastavené hodnotě)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Faktor (lze nastavit)
- LOCK (individuální zámek klávesnice)
- Integrovaný bezdrátový přenos dat
- Kontrastní LCD displej
- Ovládací a zobrazovací jednotka otočná o 280°
- Upínací stopka a tyčka doteku z kalené nerezové oceli
- Okamžitě připraveno k měření díky referenčnímu systému
- **Výška číslic:** 11 mm
- **Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Integrovaný bezdrátový přenos
- **Třída krytí:** IP 42
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Baterie



REFERENCE




ABS



IP42




RS232C



Technické parametry

Obj. č.	4337134	4337135
Typ produktu		1086 Ri
Rozsah měření	mm	12,5
Rozlišení	mm	0,01
Rozlišení	inch	.0005"
Mezní chyba G	mm	0,02
Mezní chyba na 50 jednotkách rozlišení	mm	0,02
Opakovatelnost	mm	0,01
Měřicí síla N	N	0,65 – 0,9
Norma		Tovární norma
Krytka pro zvedání na konci měřicího čepu		•

Obj. č.	a	b	c	Upínací stopka
	mm	mm	mm	mm
4337134	126,3	23	13,5	8
4337135	153,4	26,8	26,5	8



Příslušenství


Obj. č.	Označení výrobku	Typ produktu
4884464	Baterie 3 V, Typ CR 2450	
4102357	16 EXu Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102915	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4102220	Bezdrátový přijímač	i-Stick
4375004	Ochranná čepička pro 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s
4337421	Zadní stěna s okem	1086 b
4310103	Adaptační pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4336311	Drátové zdvihátko (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Pneumatické zdvihání (12,5 + 25 mm)	1082 p



i-Stick



1085 a



1082 p