

Číselníkový úchylkoměr

VLASTNOSTI

- Kontrastní číselník
- Nastavitelné toleranční značky
- Chromovaný kryt
- Ochranná krytka na horní straně měřícího čepu zabraňující vniknutí nečistot a kapalin
- Přesná ozubená kola a pastorky
- **Rozsah dodávky:** Pouzdro




Použití 810 AU:

Měřící čep je zasunutý, měření a nastavení měřící síly se provádí manuálně tlakem na měřící čep přes horní krytku

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Obj. č. | N | 4311000 | 4311050 | 4311060 | 4321000 | 4329050 |
|---|----|---------|-----------|---------|---------------|---------|
| Typ produktu | | 810 S | 810 A | 810 AT | 810 SV | 810 AU |
| Rozsah měření | mm | | 10 | | 40 | 10 |
| Dělení stupnice | mm | | | 0,01 | | |
| Číselník | | 0 – 100 | | 100 – 0 | 0 – 100 | 100 – 0 |
| Mezní chyba pro rozsah měření | μm | | 15 | | 25 | 15 |
| Mezní chyba pro 1 otáčku | μm | | 10 | | 15 | 10 |
| Mezní chyba pro 1/2 otáčky | μm | | 9 | | 10 | 9 |
| Mezní chyba pro 1/10 otáčky | μm | | | 5 | | |
| Opakovatelnost f_w | μm | | | 3 | | 5 |
| Hystereze f_u | μm | | 3 | | 6 | 5 |
| Volný zdvih | mm | | 0,1 | 0,8 | 0,1 | |
| Měřící síla při zasouvání měřícího čepu | | | 0,7 – 1,3 | | 0,8 – 1,8 | - |
| Norma | | | DIN 878 | | Tovární norma | |
| Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům | | • | | | • | |
| Krytka pro zvedání na konci měřícího čepu | | | | • | | |
| Obrácený směr měřící síly | | | | | | • |
| Průměr číselníku | mm | | | 50 | | |
| Posun na jednu otáčku mm | mm | | | 1 | | |
| Barva číselníku | | | | Bílá | | |

| Obj. č. | a | b | c | d | e | f | g | Upínací stopka |
|---------|----|------|-----|----|-----|----|-----|----------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 4311000 | 58 | 23 | 7,5 | 52 | 112 | 21 | 16 | 8 |
| 4311050 | 58 | 23 | 7,5 | 52 | 112 | 22 | 15 | 8 |
| 4311060 | 58 | 23 | 7,5 | 52 | 112 | 22 | 15 | 8 |
| 4321000 | 58 | 24,2 | 8,7 | 52 | 169 | 22 | 45 | 8 |
| 4329050 | 58 | 23 | 7,5 | 52 | 112 | 22 | 4,5 | 8 |



PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Obj. č. | Popis | Typ produktu |
|---------|---|--------------|
| 4310103 | Redukční pouzdro (.375" / 8 mm) | 940 |
| 4373020 | Ochranná krytka proti stříkající vodě (58 mm) | 955 |
| 4375010 | Zadní stěna s okem, svislá, pro 810 | 961 |
| 4375011 | Zadní stěna s okem, vodorovná, pro 810 | 962 |