

Micromar 40 F / 40 FC

Mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem

VLASTNOSTI

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Indikátorový úchylkoměr integrovaný do třmenu
- Nastavitelné toleranční značky
- Chromovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Zdvih měřícího pohyblivého doteku a tvrdokovem osazené měřící plochy zaručují dlouhou životnost
- Měřící vřeteno a pevný dotek osazen tvrdokovem
- Nerezové měřící vřeteno, celé kalené a broušené
- Aretační páčka
- Konstantní měřící síla
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Pouzdro



Použití:

- Rychlé měření a průměru válcových dílů (hřídele, čepy, stopky)
- Měření tloušťek a délek
- Zvláště vhodné pro přesné sériové díly

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.		4150000	4150001	4150200	4150201
Typ produktu		40 F		40 FC	
Rozsah měření	mm	0 –25	25 –50	0 –25	25 –50
Plocha měření		Tvrdokov		Keramika	
Dělení stupnice	mm	0,01			
Maximální odchylka	µm	2			
Odchylka rovnoběžnosti	µm	1			
Odchylka rovinnosti	µm	0,2			
Stoupání vřetene mm	mm	0,5			
Měřicí síla	N	9			
Norma		Tovární norma			
Rozsah měření indikátoru (integrovaného)	µm	± 65			
Dělení stupnice	µm	1			
Mezní chyba G ₀	µm	1			