

Millimar C 1200 T / C 1200 M

Kompaktní vyhodnocovací jednotka



FUNKCE

- ON/OFF
- mm/inch
- Změna směru odečítání
- Přepínání různých rozsahů měření
- MAX/MIN pro vyhledání vratného bodu
- (MAX-MIN) pro kontrolu obvodového házení a rovinnosti
- TOL (zadání tolerancí)
- PRESET (přednastavení hodnoty)
- Přepínání rozlišení
- Faktor (lze nastavit)
- DATA (přenos dat)
- Zámek ovládacího menu



VLASTNOSTI

- Kontrastní barevný displej s vysokým rozlišením
- Displej plynule sklopitelný pro optimální zorný úhel
- Maximálně intuitivní ovládání
- Možnost provozu na síť nebo na baterie
- Díky možnosti provozu na baterie vhodné také pro mobilní použití
- Kompaktní kryt
- Možnost montáže na stěnu
- **Typ baterie:** 5 x LR6 (1,5 V tužkové AA) možné
- **Rozsah dodávky:** Síťový adaptér, Návod k obsluze
- **Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS232C rozhraním)

Použití:

Millimar C 1200, nyní ve 2 provedeních

- **M** pro indukční měřicí snímače s kompatibilitou M
- **D** pro indukční měřicí snímače s kompatibilitou T

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	5312011	5312012
Typ	C 1200 T	C 1200 M
Displej	Barevný TFT displej 110 mm (4,3"), 480 × 272 obrazových bodů	
Rozsah číselného zobrazení	μm	± 5000
Rozsah zobrazení stupnice	μm	± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3
Rozlišení	μm	0,1
Hodnota dělení měřítka	μm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Počet vstupů pro snímač	1	
Kompatibilita	Tesa	Mahr
Kombinace měření	+A, -A	
Měřené parametry	1	
Dynamické funkce	Max, Min, Max-Min	
Konfigurace	Klávesnice	
Rychlost přenosu dat	Hz	30
Frekvence střídání obrazu	fps	40
Mezní odchylka číselného zobrazení	0,3 % (min. 0,2 μm)	
Mezní odchylka zobrazení stupnice	0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty	
Datové rozhraní:	Opto RS-232C, USB, Digimatic, Wireless	
Napájení:	Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Provoz na baterie	
Třída krytí:	IP 42	

Obj. č.	Šířka	Výška	Hloubka
	mm	mm	mm
5312011	130	170	150
5312012	130	170	150

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ
4346023	Datový kabel USB (2 m)	2000 USB
4346021	Datový kabel Digimatic (2 m)	2000 d
4346020	Datový kabel RS232C (2 m)	2000 r
4102232	2000 e Vysílací modul pro e-Stick	2000 e
4102230	e-Stick Bezdrátový přijímač	e-Stick

