

VLASTNOSTI


- Velký kontrastní číselník
- Nastavitelné toleranční značky
- Jemné nastavení s možností aretace
- Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům
- Upínací stopka a měřicí čep doteku z kalené nerezové oceli
- Nízká hystereze díky měřicí tyčce uložené v přesném kuličkovém vedení
- Necitlivost na síly působící na tyčku doteku ze strany
- Vysoká citlivost a přesnost docílená uložením osiček měřicího ústrojí v drahokamech a přesnými ozubenými kolečky a pastorky
- Robustní konstrukce
- Konstantní měřicí síla
- Zdvih měřicího čepu pomocí drátového zdvihátka nebo zdvihacího tlačítka
- **Rozsah dodávky:** Pouzdro



TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.		4334000	4334005	4334102	4334103	4335000	4335005
Typ		1003	1003 T	1002	1003	1002	1002 T
Rozsah měření	mm	± 0,05		± 0,03	± 0,05		± 0,03
Dělení stupnice	µm	1		0,5	1		0,5
Číselník		50–0–50		25–0–25	50–0–50		25–0–25
Mezní chyba G_e	µm	1		0,5	1		0,5
Mezní chyba G_{ges}	µm	1,2		0,6	1,2		0,6
Mezní chyba G_t	µm	0,7		0,4	0,7		0,4
Hystereze f_u	µm	0,5		0,3	0,5		0,3
Opakovatelnost f_w	µm	0,5		0,3	0,5		0,3
Norma		DIN 879–1		Tovární norma	DIN 879–1		Tovární norma
Volný zdvih	mm					2,8	
Měřicí síla	N					1	
Průměr číselníku	mm					50	
Barva číselníku		Žlutá			Bílá		Žlutá
Třída krytí:		IP 54					IP 54

Obj. č.	Upínací stopka
	mm
4334000	8
4334005	8
4334102	8
4334103	8
4335000	8
4335005	8



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ
4310103	Adaptační pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4372000	Drátové zdvihátko (250 mm)	951
4372030	Zdvihové tlačítko	954
4373030	Ochranná krytka proti stříkající vodě	957
4334786	Gumová manžeta	970
4375002	Upevňovací oko k nasazení na upínací stopku 8h6 mm	963

