

Millimes 1010 / 1010 T

Přesné úchylkoměry



VLASTNOSTI


- Velký kontrastní číselník
- Nastavitelné toleranční značky
- Jemné nastavení s možností aretace
- Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům
- Upínací stopka a měřicí čep doteku z kalené nerezové oceli
- Nízká hystereze díky měřicí tyčce uložené v přesném kuličkovém vedení
- Necitlivost na síly působící na tyčku doteku ze strany
- Vysoká citlivost a přesnost docílená uložením osiček měřicího ústrojí v drahokamech a přesnými ozubenými kolečky a pastorky
- Robustní konstrukce
- Konstantní měřicí síla
- Zdvih měřicího čepu pomocí drátového zdvihátka nebo zdvihacího tlačítka
- **Rozsah dodávky:** Pouzdro



TECHNICKÉ PARAMETRY


Obj. č.	4332000		4332005	
Typ	1010		1010 T	
Rozsah měření	mm	± 0,25		
Dělení stupnice	mm	0,01		
Číselník	25-0-25			
Mezní chyba G_e	μm	7		
Mezní chyba G_{ges}	μm	8		
Mezní chyba G_t	μm	4		
Hystereze f_u	μm	2		
Opakovatelnost f_w	μm	2		
Norma	Tovární norma			
Volný zdvih	mm	2,5		
Měřicí síla	N	1		
Průměr číselníku	mm	50		
Barva číselníku	Bílá			
Třída krytí:	IP 54			

Obj. č.	Upínací stopka
	mm
4332000	8
4332005	8



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ
4310103	Adaptační pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4372000	Drátové zdvihátka (250 mm)	951
4372030	Zdvihové tlačítko	954
4373030	Ochranná krytka proti střikající vodě	957
4375002	Upevňovací oko k nasazení na upínací stopku 8h6 mm	963



963