

Výškoměr a orýsovací přístroj Digimar 814 SR

Funkce:

- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- ABS (přepnutí z relativního na absolutní měření)
- Lock/Unlock
- PRESET (přednastavení displeje)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- AUTO-ON / OFF
- Provozní doba baterie až 3 roky
- Rychlost posuvu 1,5 m/s (60"/s)
- Datový výstup MarConnect: volitelně
 - USB
 - OPTO RS232C
 - Digimatic
- Kontrastní LC displej, výška číslic 12 mm
- Snadno uchopitelný, stabilní podstavec
- Kalená, lapovaná plocha podstavce, snadné a plynulé posouvání
- Jezdec a vodící tyč z kalené nerezové oceli
- Ruční kolo k nastavení polohy a měření
- Jemné nastavení
- Aretační šroub
- Výměnný měřicí a orýsovací hrot osazený tvrdokovem
- **Rozsah dodávky:** Orýsovací hrot, Baterie, Lepenková krabice, Návod k obsluze

Použití:

- Pro orýsování a značení obrobků
- Pro měření výšek a vzdáleností




REFERENCE

Technické parametry


Obj. č.	4426100	4426101
Typ produktu	814 SR	
Rozsah měření	0 – 350	0 – 600
Rozlišení	mm	0,01
Rozlišení	inch	.0005"
Mezní chyba	μm	40
Doba provozu max.	h	4000
Provozní teplota	°C	10 – 40
Hmotnost produktu	kg	7,00
Datové rozhraní:	Opto RS232C, Digimatic, USB, Wireless	
Norma	Tovární norma	

Obj. č.	a	b	c	d
	mm	mm	mm	mm
4426100	62	180	35	580
4426101	62	180	35	835




Příslušenství

Obj. č.	Označení výrobku	Typ produktu
4123867	Měřicí a orýsovací hrot osazený tvrdokovem	814 SRs
4123041	Držák s otočným kombinovaným upínačem - Rybina pro páčkové úchylkoměry - Ø 8 mm pro číselníkové úchylkoměry a indikátory	27 Sp
4102357	16 EXu Datový kabel USB (2 m) vč. Software MarCom Std.	16 EXu
4102915	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4102230	Bezdrátový přijímač	e-Stick
4102231	Vysílací modul pro e-Stick	16 EWe
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	



814 SRs;



27 Sp



e-Stick



16 EWe